

| MODELL* | HAUPTTANK (L) | MAXIMALE TRAGLAST HUBBÜHNE (KG) (6 BAR) | HUBBÜHNE | MAXIMALE STATISCHE BELASTUNG** (KG) | ULTRASCHALLEISTUNG (KW) | HEIZLEISTUNG (KW) | INNENMAßE HAUPTTANK (MM) | MAßE PLATTFORMKORB (MM) | NUTZBARE HÖHE (MM) | AUßENMAßE MIT OFFENEM DECKEL | ÖLSCHIEDER LFS | AUTOMATISCHES ÖFFNEN DES DECKELS |
|------------|---------------|---|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------|
| ACM-100E | 113 | 50 | Pneumatisch | 100 | 1 | 3,75 | 600 x 400 x 470 | 550 x 290 | 310 | 1070 x 720 x 1360 | JA | NEIN |
| ACM-200E | 200 | 75 | Pneumatisch | 150 | 2 | 7,5 | 800 x 500 x 500 | 750 x 370 | 300 | 1270 x 850 x 1520 | JA | NEIN |
| ACM-350N | 405 | 250 | Pneumatisch | 470 | 3 | 11 | 1000 x 650 x 625 | 952 x 495 | 381 | 1807 x 1100 x 1735 | JA | OPTIONAL |
| ACM-500N | 587 | 350 | Pneumatisch | 700 | 4 | 11 | 1200 x 670 x 730 | 1150 x 520 | 450 | 2010 x 1220 x 1810 | JA | OPTIONAL |
| ACM-750N | 840 | 500 | Pneumatisch | 1 000 | 5 | 11 | 1400 x 800 x 750 | 1335 x 630 | 480 | 2270 x 1360 x 1890 | JA | OPTIONAL |
| ACM-1000N | 1 224 | 800 | Pneumatisch | 1 600 | 7 | 15 | 1600 x 900 x 850 | 1550 x 725 | 556 | 2450 x 1490 x 2090 | JA | JA |
| ACM-2000N | 2 178 | 1 000 | Hydraulisch | 2 000 | 9 | 23 | 1800 x 1100 x 1100 | 1666 x 915 | 754 | 2610 x 1830 x 2740 | JA | JA |
| ACM-3000NW | 3 279 | 1 000 | Hydraulisch | 2 000 | 10 | 30 | 1700 x 1590 x 1215 | 1565 x 1340 | 850 | 2255 x 2180 x 3280 | JA | JA |
| ACM-3000N | 3 276 | 1 000 | Hydraulisch | 2 000 | 12 | 30 | 2100 x 1300 x 1200 | 2000 x 1110 | 850 | 2750 x 1800 x 3000 | JA | JA |
| ACM-4500N | 5 190 | 1 800 | Hydraulisch | 3 600 | 15 | 37,5 | 2400 x 1590 x 1360 | 2217 x 1251 | 900 | 3293 x 2306 x 3340 | JA | JA |
| ACM-5500N | 6 010 | 1 800 | Hydraulisch | 5 000 | 18 | 45 | 2700 x 1590 x 1400 | 2600 x 1400 | 1 000 | 3543 x 2442 x 3660 | JA | JA |
| ICM-8000N | 9 184 | | | 8 000 | 27 | 60 | 3200 x 2050 x 1400 | | 1 260 | 4100 x 2850 x 4350 | JA | JA |
| ICM-12000N | 13 258 | | | 12 000 | 36 | 75 | 4600 x 1950 x 1460 | | 1 320 | 5920 x 2890 x 4335 | JA | JA |

*Alle ACM-Module auch in ICM-Ausführung ohne Hubbühne erhältlich

**Maximale Traglast ICM oder statische Belastung ACM bei Plattform auf niedrigster Stufe

Für eine einwandfreie Reinigung sollte der Abstand zwischen den Teilen und zwischen Teilen und Tankwand mindestens 100 mm betragen.